

アクレックス 3000 ポアーステイン

【成分表】

| | |
|--------|---------------|
| 合成樹脂類 | 0 ~ 8.06 |
| 顔料類 | 1.23 ~ 16.50 |
| 添加剤類 | 0 ~ 5.67 |
| 助 剤 | 0 ~ 1.1 |
| 脂肪族系溶剤 | 5.15 ~ 17.90 |
| 水 | 61.20 ~ 92.21 |
| 合 計 | 100.00 |

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

| | | |
|-------|--------------------|----------------|
| 外 観 | 各色 液体 | 目 視 |
| 粘 度 | 10 ~ 13 ± 1秒 | 4フォードカップ / 25 |
| 密 度 | 1.01 ~ 1.14 ± 0.02 | ウェイトカップ / 25 |
| 不揮発分 | 2.64 ~ 15.27 | 計算値 |
| 凍結安定性 | 異常なし | - 15 ~ 室温 凍結融解 |
| 保管安定性 | 異常なし | 50 1ヶ月 |

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい