

# 木地復元剤

# ウッドリカバー & ガードラック

Wood Recovery & Guardlac

屋外木部のメンテナンス塗装システム  
ガードラックで塗り替える前にもとの木肌に戻しましょう。

ウッドリカバーは木地復元剤。

木材への浸透が良く洗浄・漂白・カビ取り効果に優れています。

ガードラックで仕上げることによって、その効果を長時間保ちます。

木材が持つ本来の樹色はそのままに  
**カビ シミ あく** を抜いて  
もとの木肌を復元します。



和信化学工業株式会社

2L / 20L

# 屋外木部メンテナンス塗装 ガードラック塗り替え前処理用

## 木地復元剤 ウッドリカバリー



### 特長

- カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
- 一般的な漂白剤と違い、木材本来の木肌に復元します。
- 取り扱いは比較的簡単です。長期保管には注意が必要です。
- 木材を傷めることはほとんどありません。
- 木材への浸透性に優れているため、十分な効果を発揮します。
- ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌を長期間保てます。


### 性状

- 主成分/塩素系漂白剤・界面活性剤
- 外観/淡黄色
- PH/11~12
- 比重/1.2(25°C)

### 用途

- 屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地復元としてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。

### 使い方



- ▶ W-Pステイン(木材保護塗料)  
**ガードラック アクア**
- ▶ W-Pステイン(木材保護塗料)  
**ガードラック ラテックス**
- ▶ W-Pステイン(木材保護塗料)  
**ガードラック Pro**

### ! 保管についてのご注意

ウッドリカバリーはアルカリ性の強い(PH11~12)製品です。ご使用後は(未開栓のものを含む)直射日光を避け冷暗所に保管してください。製品の特性上、長期間の保管は容器破損による液漏れの可能性があります。できるだけ早く使い切るようお願いします。長期保管が避けられない場合は「ガラス容器」に移し替えて保管をお願いします。

### 使用上のアドバイス

- ウッドリカバリーは木材の劣化状況に応じて、水道水で2~8倍程度に希釈し、試し塗りを行ってから作業をお願いします。高濃度での塗布は変色やムラの原因となります。また、ウッドリカバリーの塗布後は水洗いをしてください。
- ウッドリカバリーの使用時の容器はプラスチック・陶器・ホーロー・ステンレス製のものをお使いください。鉄製の容器は絶対に使わないでください。
- 作業に関しては、長袖の服・ゴム手袋・保護メガネ・マスクなどを着用して露出部を少なくしてください。作業後は、皮膚の露出部や着用物を必ず石鹼水で洗ってください。
- ウッドリカバリー塗布用具の刷毛は、ナイロン刷毛をお使いください。動物性の刷毛は使わないでください。
- 作業は換気の良い状態で、必要に応じて局所排気を行ってください。
- ウッドリカバリーと他社類似品・酸・還元剤などと絶対に混ぜないでください。**大変危険です。**

- ウッドリカバリーが付着してはいけないものは、布・植木・電気製品・壁紙・ペットが直接触れる場所など。
- ウッドリカバリーが付着したら水洗いしてください。一般金属部分・塩ビ・プラスチック・コンクリート・陶器・ステンレス・ホーロー・ガラスなど。
- 木材の種類によって復元効果が異なり、変色することもあります。万一、変色した場合は市販の還元剤をご使用ください。
- 体調の悪い方、皮膚の弱い方、特異体質の方はお使いにならないでください。
- 万一、目に入った場合は大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。誤飲した場合、すぐに医師の診断を受けてください。
- 密栓し子供の手の届かない一定の場所(冷暗所)を定めて保管してください。開栓済み・未開栓に関わらず長期保管は避けてください。
- 残液・廃液は下水・河川に捨てず、また空容器は他の用途に使用せず廃棄物処理業者に委託するなど、法律・条例に従って廃棄してください。

和信



和信化学工業株式会社

〒529-1608

滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7

お客様センター 0748-53-1966 9:00~17:00  
(祝祭日を除く月~金曜日)

ホームページ [www.washin-chemical.co.jp](http://www.washin-chemical.co.jp)

お問い合わせ [info@washin-chemical.co.jp](mailto:info@washin-chemical.co.jp)